PT7

TRANSPARENT KLÆBEPRIMER

Til klæbere og malinger

På vanskelige materialer



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Øger vedhæftningen markant på vanskelige materialer såsom pulverlakering, malede overflader, plast såsom ABS, EPDM, PP, ... Efterlader ingen mærker eller pletter. Velegnet til klæbning med MS-polymerer, silikoner og tape samt til maling og sprøjtning. Hæfter ikke bedre på ubehandlede metaller.

Tilgængelige pakker og farver

	Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
	590921257	5414195004340	PT7 - aerosol 200ml

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Farve: transparent.
- Base: polyolefin.
- Dåserne er fremstillet af genbrugsmaterialer og indeholder CFC-frie drivmidler.
- Underlag: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR- RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR fleksibelt skum, up-GF- plast, pulverlakering , malede overflader, ...
- Anvendelse: +/- 2-3 m² per 400 ml, +/- 1-1/2m² pr. 150 ml.
- Tørretid: +/- 10 min.
- VOC: 276,4g/l.
- Fri for tungmetaller.
- Lagringsholdbarhed:
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
  - 1959102 - 271449016 - PT7 - aerosol 200ml

Teknisk datablad

pt7novatechtecv2025-01-27-15-36-44dk.pdf

Sikkerhedsdatablad

pt7-sds-dk-251226.pdf

VEJLEDNING

- Ryst midlet omhyggeligt efter at have frigjort blandekuglen.
- Påføres på en ren overflade. Rengør om nødvendigt med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean, og tør det af eller tør det med trykluft.
- Påfør et tyndt lag og lad det tørre i 10 minutter ved 20 °C.
- Påfør yderligere behandling (lim, tape, maling).

Udfør altid en vedhæftningstest, da alle klæbere eller fugemasser kan reagere forskelligt med denne primer. Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.

© 2026 Tec7

Crafted by Brigada