

# SUPER AKTIVATOR

## AKTIVERER SUPER

☑ Muliggør limning af porøse overflader

☑ Sammenpresning af emnerne er ikke længere nødvendigt

☑ Forøger Supers udfyldningsevne



## GENEREL INFORMATION

### Produktbeskrivelse

- Super Aktivator accelererer Supers hærkning, hvilket gør klæberen endnu mere versatil:
  - efter behandlingen hærder Super, selv i tykkere lag, og det er nu muligt at lime porøse materialer.
  - den perfekte kombination af styrke, hastighed og sikkerhed ved limning, enkelt og med perfekt holdbarhed.



### Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
501105921	5414195003602	Super Aktivator - spraydåse 200ml

## Anvendelse

Muliggør også limning af porøse materialer såsom blåsten, spånplade, sten, etc. med Super.

# TEKNISK INFORMATION

## Specifikationer

- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
  - 2142190 - 271443820 - Super Aktivator - spraydåse 200ml

## Sikkerhedsdatablad

[super-aktivator-sds-dk-241102.pdf](#)

## Teknisk datablad

[super-aktivatornovatechtec2025-01-27-12-11-41dk.pdf](#)

# VEJLEDNING

## Limning:

- Påføres på én side på en ren, tør, fedt- og støvfri overflade.
- Påfør på den mindst porøse overflade.
- Påfør et tyndt lag Super på den anden overflade.
- Klem dem sammen og lad Super hærde op.

## Opfyldning af sprækker:

- Anvend tørt og rent sand eller savsmuld som muligt fyldmateriale.
- Tilfør Super, indtil fyldmaterialet er mættet.
- Sprøjt Super Aktivator på fra ca. 30 cm afstand.
- Efter hærkning kan fyldningen slibes. Opfyld dybere huller ad flere omgange for at undgå en overreaktion.