

# XILICON

## SILIKONESPRAY

Transparent tørsmøring

Perfekt beskyttelse

Modvirker klæbning

Vand- og fugtafvisende



## GENEREL INFORMATION

### Produktbeskrivelse

Den påførte film er meget tynd, klar, holdbar, ikke-brændbar, lugtfrit, smudsafvisende/udtværingsbestandig og effektiv på: alle metaltyper, gummi, træ, læder, plast, lak, maling, stof, vinyl mv.

Den tørre, smørende film er ikke syredannende, den fordamper ikke, hærdet ikke og forhindrer frysning.

På grund af sin rene sammensætning, er den modstandsdygtig overfor tryk op til 1400 kg/cm<sup>2</sup>. og temperatur fra -70°C til +280°C.

### Tilgængelige pakker og farver

201012257 - Xilicon - spraydåse 400ml

### Anvendelse

- Smører højteknologiske mekaniske og bevægelige dele.
- Beskytter elektrisk udstyr, syntetiske materialer, gummi og metal.
- Forhindrer fastfrysning af gummipakninger / lister.
- Fugtbeskyttende på tekstil, træ og læder.

# TEKNISK INFORMATION

## Specifikationer

- Farve: farveløs.
- Lugt: let parafin.
- Basis: ren silikoneolie.
- Trykbestandighed: 1.400 kg/cm<sup>2</sup>.
- Varmebestandighed: permanent fra -70°C til +250°C, toppunkt: op til +280°C.
- Opløselighed: uopløselig i vand, opløselig i alifatiske kulbrinter.
- Lagringsholdbarhed: 24 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

## Sikkerhedsdatablad

[xilicon-sds-dk-200514.pdf](#)

## Teknisk datablad

[xiliconnovatechtecv2021-11-19-08-20-58dk.pdf](#)

Sprøjtes sparsomt på ved en afstand på +/-30 cm. Behandlede overflader kan rengøres med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.