

XILICON

SILIKONESPRAY

- Transparent tørsmøring
- Perfekt beskyttelse
- Modvirker klæbning
- Vand- og fugtafvisende



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Den påførte film er meget tynd, klar, holdbar, ikke-brændbar, lugtfrit, smudsafvisende/udtværingsbestandig og effektiv på: alle metaltyper, gummi, træ, læder, plast, lak, maling, stof, vinyl mv.

Den tørre, smørende film er ikke syredannende, den fordamper ikke, hælder ikke og forhindrer frysning.

På grund af sin rene sammensætning, er den modstandsdygtig overfor tryk op til 1400 kg/cm². og temperatur fra -70°C til +280°C.

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
201012257	5414195011089	Xilicon - spraydåse 400ml

Anvendelse

- Smører højteknologiske mekaniske og bevægelige dele.
- Beskytter elektrisk udstyr, syntetiske materialer, gummi og metal.
- Forhindrer fastfrysning af gummipakninger / lister.
- Fugtbeskyttende på tekstil, træ og læder.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Farve: farveløs.
- Lugt: let parafin.
- Basis: ren silikoneolie.
- Trykbestandighed: 1.400 kg/cm².
- Varmebestandighed: permanent fra -70°C til +250°C, toppunkt: op til +280°C.
- Opløselighed: uopløselig i vand, opløselig i alifatiske kulbrinter.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

Sikkerhedsdatablad

[xilicon-sds-dk-200514.pdf](#)

Teknisk datablad

[xiliconnovatechtecv2024-03-18-15-55-39dk.pdf](#)

VEJLEDNING

Sprøjes sparsomt på ved en afstand på +/-30 cm. Behandlede overflader kan rengøres med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.