

GALVATECH

ZINKSPRAY

Kaltverzinkung

Schnelltrocknend



ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Galvatech ist ein Metallspray mit 95 % reinem Zinkpulver zur Kaltverzinkung aller Metalle. Dieser ist schnelltrocknend und nach 10 Minuten wasserfest. Der Zinkspray kann nach 12 Stunden bei Raumtemperatur überstrichen werden.

Verfügbare Verpackungen und Farben

EAN-Code

Beschreibung

5414195901113

Galvatech - Aerosol 400ml

Anwendungen

- Instandsetzung oder Finish von feuerverzinkten Oberflächen, die durch Schweißen, Bohren oder Schneiden beschädigt wurden
- Korrosionsschutzschicht auf Stahlkonstruktionen
- Schutz von geschweißten Teilen, Konstruktionen etc.

TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Temperaturbeständigkeit: +315 °C
- Trocknungszeiten:
 - nach 3 Minuten trocken
 - nach 15 Minuten wasserfest
- Zweite Schicht nach 15-30 Minuten
- Überstreichbar: Nach 24 bis 48 Stunden (bei den meisten Farben)
- Vollständige Aushärtung: Nach 14 Tagen
- Beschleunigte Aushärtung: 30 Minuten bei 150 °C
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern
- Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

[galvatech-sds-de-230322.pdf](#)

Technisches Datenblatt

[galvatechnovatechcv2026-01-19-11-36-36de-at.pdf](#)

ANLEITUNG

- Gegebenenfalls zuerst schleifen.
- Vor Gebrauch gut schütteln, nachdem die Mischkugel gelöst wurde.
- Aus ± 30 cm Entfernung auf eine saubere, trockene und rostfreie Oberfläche auftragen.
- 2 dünne Schichten sorgen für die besten Ergebnisse.
- Entleeren Sie die Düse nach Gebrauch, indem Sie die Dose mit der Oberseite nach unten halten und sprühen.