

# HP CLEAN

LEISTUNGSSTARKES REINIGUNGSMITTEL MIT  
TIEFENWIRKUNG

Für natürliche Verunreinigungen

Öl- und säurefrei, sicher auf allen Materialien

Sicher für Haut, biologisch abbaubar



## ALLGEMEINE INFORMATION

### Produktbeschreibung

Starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung nach oben bringt.



## Verfügbaren Verpackungen und Farben

Artikel Nr.	EAN-Code	Beschreibung
492001217	5414195013854	HP Clean - Flasche 1L
492005217	5414195015902	HP Clean - Kanister 5L
492200217	5414195021811	HP Clean - Faß 210L

## Anwendungen

- Reinigung aller Oberflächen: Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.
- Reinigung aller Fahrzeuge (innen und außen): Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.
- Reinigung stark verschmutzter Textilien
- Lösemittelfreie Entfettung von Werkstücken zum Kleben, Abdichten, Schweißen, Beschichten usw.

## TECHNISCHE INFORMATION

### Spezifikationen

- Farbe: grün.
- Zustand bei Raumtemperatur: Flüssigkeit.
- Brennbarkeit: 0.
- Löslichkeit: gänzlich löslich in Wasser.
- PH: 9.
- Biologisch abbaubar: ja.
- Toxizität: bei normaler Verwendung nicht giftig, nicht einnehmen.
- Haltbarkeit: 24 Monate, in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern.

### Sicherheitsdatenblatt

[hp-clean-sds-de-221016.pdf](#)

### Waschmittel Datenblatt

[website-hp-clean-54677-rev001.pdf](#)

### Technisches Datenblatt

[hp-cleannovatechtec2023-07-05-08-58-59de-de.pdf](#)

# ANLEITUNG

## 1. Reinigen und Entfetten bei normalen Verschmutzungen

- HP Clean auf der Verschmutzung anbringen (stets von unten nach oben).
- Einreiben, Nachspülen mit Wasser und Trockenreiben.

## 2. Reinigen und Entfetten bei starken Verschmutzungen

- HP Clean auf der Oberfläche anbringen und +/- 5 Minuten einwirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad).
- Beim Anbringen auf vertikalen Oberflächen empfehlen wir, von unten nach oben zu arbeiten.
- Bei schweren Verschmutzungen und porösen Oberflächen kurz aufscheuern mit halbharter Bürste.
- Danach mit klarem Wasser nachspülen.
- Im Bedarfsfalle wiederholen.

## 3. Als starker Tiefenreiniger (z.B. Ölfleck auf Beton)

- Ölfleck einspritzen mit Tec7 Cleaner und mind. 5 Minuten einwirken lassen.
- Leicht aufrauen mit halbharter Bürste und erneut einspritzen mit Tec7 Cleaner.
- Mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
- Nun reichlich HP Clean auf der Verschmutzung anbringen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit halbharter Bürste leicht aufrauen.
- Nochmals HP Clean auf den Verschmutzungen anbringen und einwirken lassen.
- Die verschmutzten Seifenreste mit klarem Wasser entfernen, mit Hilfe eines Gartenschlauchs oder noch besser mit einem Hochdruckreiniger.
- Im Bedarfsfalle kann dieser Vorgang wiederholt werden.