

PT7

LÄPINÄKYVÄ TARTUNTAPOHJUSTE

□iimalle ja maalille

□ankalissa materiaaleissa



YLEISTÄ TIETOA

Tuotekuvaus

Parantaa tartuntaa huomattavasti hankalissa materiaaleissa, esim. jauhemaalissa, maalaatuilla pinnoilla, muoveissa, kuten ABS, EPDM, PP... . Ei jätä jälkiä eikä tahroja. Sopii yhteen MS-polymeerien, silikonien, liimanauhojen kanssa sekä pohjusteeksi maalaamista ja ruiskuttamista varten. Ei parempaa tartuntaa paljaalla metallilla.

Saatavilla olevat pakkaukset ja värit

Artikkeli nro.	EAN-koodi	Kuvaus
590921228	5414195006610	PT7 - aerosoli 200ml

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

- Väri: läpinäkyvä.
- Pohja: polyolefiini.
- Purkit on valmistettu kierrätetystä materiaalista, ja ne sisältävät ainoastaan ponnekaasuja, joissa ei ole CFC-yhdisteitä.
- Alustat: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR-pehmoaaho, UP-muovi, jauhemaali, maalatut pinnat... .
- Käyttö: +/- 2-3 m² per 400 ml, +/- 1-1/2 m² per 150 ml.
- Kuivumisaika: +/- 10 min.
- VOC: 276,4 g/l.
- Ei sisällä raskasmetalleja.
- Säilyvyysaika: 36 kk 10-25 °C:n lämpötilassa ja kork. 60 %:n ilmankosteudessa.
- Varotoimet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedote

[pt7-sds-fi-210414.pdf](#)

Tekninen tiedote

[pt7novatechtecv2023-07-04-14-55-29fi.pdf](#)

OHJEET

- Kun sekoituskuula on irronnut, sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Levitä puhtaalle pinnalle. Puhdista tarvittaessa Tec7 Cleaner ja/tai Multiclean-puhdistusaineella ja pyyhi kuivaksi tai kuivaa paineilmalla.
- Levitä ohut kerros ja anna sen kuivua 10 minuuttia 20 °C:ssa.
- Suorita jatkokäsittely (liimaus, teippaus, maalaus).

Tee aina tartuntatesti, sillä jokainen liima tai tiiviste voi reagoida eri tavalla tähän tartuntapohjaan. Tyhjennä suihkutuspää käytön jälkeen pitämällä purkkia ylösalaisin