HP CLEAN

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

Pour les encrassements naturelles

Sans solvants et sans acides, sûr sur toutes les surfaces

Biodégradable, respecte la peau

Boutiques en ligne

Points de vente

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

Avec une grande force pénétrante relevant les encrassements à la surface.

Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
492001000	5414195492017	HP Clean - flacon 1L
492005000	5414195492055	HP Clean - bidon 5l
492025000	5414195492253	HP Clean - bidon 25l
492200000	5414195492208	HP Clean - fût 210l

Applications

- Le nettoyage de toutes surfaces: murs, sols, plastics, pierre naturelle, bois,... .
- Le nettoyage de tous véhicules (à l'intérieur comme à l'extérieur): voiture, moto, carvane, bateau,... .
- Le nettoyage de textiles très sales.
- Le dégraissage sans solvants avant collage, jointoyage, soudure, peinture,... .

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Couleur: vert.
- Etat à température ambiante: liquide.
- Inflammabilité: 0.
- Solubilité: totalement soluble dans l’eau.
- pH: 9.
- Biodégradable: oui.
- Toxicité: non-toxique, ne pas avaler.
- Conservation: 24 mois, dans l'emballage d'origine fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Fiche technique

hp-cleannovatechtecv2022-06-14-16-21-44fr.pdf

Fiche de données de sécurité

hp-clean-sds-fr-250509.pdf

Feuille de détergent

website-tec7-hp-clean-67010-rev002-en.pdf

INSTRUCTIONS

1. Nettoyer et dégraisser la saleté normale
   - Vaporiser HP Clean sur la saleté (de bas en haut).
   - Frotter, rincer à l’eau et sécher.
2. Nettoyer et dégraisser la saleté tenace
   - Vaporiser HP Clean sur la surface et laisser agir +/- 5 min. (en fonction de la saleté).
   - En vaporisant HP Clean sur des surfaces verticales, travailler de bas en haut.
   - Sur la saleté tenace et des surfaces poreuses, frotter avec une brosse semi dure.
   - Rincer à l’eau.
   - Répéter si nécessaire.
3. Nettoyer en profondeur (p.ex. une tache d’huile en béton).
   - Vaporiser du Tec7 Cleaner sur la tache d’huile et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
   - Frotter légèrement avec une brosse semi dure et vaporiser à nouveau du Tec7 Cleaner.
   - Laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
   - Vaporiser HP Clean abondamment sur la surface et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
   - Frotter légèrement avec une brosse semi dure.
   - Vaporiser à nouveau HP Clean sur la saleté et laisser agir.
   - Enlever les résidus de savon saturé en arrosant à l’eau et si possible à l’aide d’un nettoyeur à haute pression.
   - Si nécessaire, refaites la procédure.

© 2025 Tec7

Webdesign by Code d'Or