PT7

PRIMER D'ADHÉRENCE TRANSPARENT

Pour colles et laques

Sur matériaux difficiles



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

Augmente considérablement l'adhérence sur des matériaux difficiles comme peinture en poudre, surfaces laquées, plastics difficiles comme ABS, EPDM, PP, … . Ne tache pas et ne laisse pas de traces. Cela aussi bien pour les collages avec polymères-MS, silicones et tapes, que pour les travaux de peinture et de laquage. Pas de valeur ajoutée sur les métaux blancs.

Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
590921000	5414195003152	PT7 - aérosol 200ml

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Couleur: transparent.
- Composition: Polyoléfine. L'aérosol est fabriqué avec des matériaux recyclés et ne contient que des gaz propulseur exempte de CFC.
- Surfaces : PR PP/EPDM, ABS, SAN PVC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR mousse flexible, plastique up-GF, peinture cuite au four, surfaces laquées, … .
- Consommation: +/- 2-3 m² par 400ml, et +/-1-1 et 1/2m² par 150ml.
- Temps de séchage: +/-10 minutes.
- COV: 276,4 g/L.
- Conservation: 120 mois, à température entre 10°C et 25°C et une humidité relative de 60%.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Fiche technique

pt7novatechtecv2022-10-31-12-23-02fr.pdf

Fiche de données de sécurité

pt7-sds-fr-251226.pdf

INSTRUCTIONS

- Après libération de la bille bien secouer avant l'emploi.
- Appliquer sur surfaces propres, si nécessaire nettoyer avec Tec7 Cleaner et/ou Multiclean. Essuyer ou sécher à l'air.
- Appliquer une fine couche et laisser sécher pendant 10 minutes à 20°C.
- Traiter (coller ou peindre). Tester toujours l'adhérence, chaque combinaison avec colle ou joint peut donner un autre résultat. Après l'emploi purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.

© 2026 Tec7

Crafted by Brigada