

ACTIVATEUR POUR LE SUPER

Rend le collage de matériaux poreux possible

Bend la pression superflu

Augmente la capacité remplissante de Super



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

Super Aktivator accélère le durcissement du Super et le rend encore plus versatile : il durcit aussi en couches plus épaisses et même les matériaux poreux peuvent être collés après traitement.

La combinaison idéale de force, facilité et rapidité de collage, simplicité et une durabilité parfaite.







Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
501105000	5414195003596	Super Aktivator - aerosol 200ml

Applications

Rend le collage avec Super possible sur matériaux poreux comme les pierres de taille, le bois, les panneaux agglomérés, la pierre,... .

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche de données de sécurité

tec7-super-aktivator-sds-fr-201203.pdf

Fiche technique

super-aktivatornovatechtecv2022-10-31-11-30-31fr.pdf

Pour coller:

- Application unilatérale sur surface propre, sèche, exempte de graisse et de poussière.
- Appliquer sur la surface la moins poreuse.
- Appliquer une fine couche de Super sur l'autre surface.
- Joindre les deux et laisser durcir Super.

Pour remplir:

- Utiliser entre autre du sable ou de la sciure sèche et pure comme remplissant.
- Appliquer Super jusqu'à saturation du remplissant.
- Appliquer Super Aktivator à une distance de 30cm.
- La réparation peut être poncée après durcissement. Remplir des trous plus profonds en plusieurs couches pour éviter une réaction excessive.

© 2024 Tec7

Webdesign by Code d'Or