

NETTOYANT HP

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

POUR TOUTES LES SALETÉS NATURELLES

Pour les saletés naturelles

Sans solvants et sans acides, utilisation sûre sur toutes surfaces

Biodégradable, respecte la peau



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit

Grâce à sa forte capacité pénétrante, décolle toutes les saletés en surface.

Cet additif anticorrosion réduit le risque d'apparition de rouille (inconvénient commun à la plupart des nettoyants alcalins).



Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
492001227	5414195008942	Nettoyant HP - bouteille 1L
492005227	5414195008973	Nettoyant HP - bidon 5L

Applications

- Nettoyage de tout type de surface : murs, sols, plastics, pierre naturelle, bois...
- Nettoyage de tout type de véhicule (intérieur et extérieur) : voiture, moto, caravane, bateau...
- Nettoyage de textiles très sales.
- Dégraissage sans solvants avant des opérations de collage, jointoyage, soudure, peinture...

INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

- Couleur : vert.
- État physique à température ambiante : liquide.
- Inflammabilité : 0.
- Solubilité : totalement soluble dans l'eau.
- pH : 9.
- Biodégradable : oui.
- Toxicité : non toxique, ne pas avaler.
- Conservation : 24 mois, dans son emballage d'origine fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité

[hp-clean-sds-fr-250509.pdf](#)

Feuille de détergent

[website-tec7-hp-clean-67010-rev002-en.pdf](#)

INSTRUCTIONS

1. Pour dégraissier et nettoyer les surfaces moyennement sales.

- Vaporiser Nettoyant HP sur la saleté (de bas en haut).
- Frotter, rincer à l'eau et laisser sécher.

2. Pour dégraissier et nettoyer les surfaces très sales.

- Vaporiser Nettoyant HP sur la surface et laisser agir +/- 5 min. (en fonction du degré de saleté).
- Vaporisation sur surfaces verticales : travailler de bas en haut.
- Sur la saleté tenace et surfaces poreuses : frotter avec une brosse à poils mi-durs.
- Rincer à l'eau.
- Répéter l'opération si nécessaire.

3. Pour nettoyer en profondeur (p. ex. tache d'huile sur du béton).

- Vaporiser Nettoyant Tec7 sur la tache d'huile et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
- Frotter légèrement avec une brosse à poils mi-durs et vaporiser à nouveau du Nettoyant Tec7.
- Laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
- Vaporiser Nettoyant HP abondamment sur la surface et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
- Frotter légèrement avec une brosse à poils mi-durs.
- Vaporiser à nouveau Nettoyant HP sur la saleté et laisser agir.
- Éliminer les résidus de savon à l'eau claire, si possible à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Répéter l'opération si nécessaire.