

TEC7 CLEANER

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ ÉS ZSÍROLDÓ

Ideális a ragasztott sarkok, illesztések és varratok befejezéséhez, lesimításához

Tisztító eszköz

Eltávolítja a nem megkötött Tec7 ragasztókat és tömítőket



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Termék leírás

- Ideális a Tec7 illesztések befejezéséhez.
- eltávolítja a nem megkötött Tec7 termékeket
- Nem támadja meg a legtöbb felületet.
- Nem hagy zsíros bevonatot.



Rendelhető csomagolás&szín

| Cikkszám. | EAN-kód | Leírás |
|-----------|---------|-------------------------------|
| 683041289 | | Tec7 Cleaner - aeroszol 500ml |
| 683105289 | | Tec7 Cleaner - tubus 5L |
| 683125289 | | Tec7 Cleaner - tubus 25L |

Alkalmazás

- Illesztések finomítása.
- Minden felület zsírtalanítása és tisztítása a ragasztó- és tömítőanyagok használata előtt.
- Ragasztó maradványok eltávolítása matricákról vagy címkékről.
- A kontakt ragasztók maradványainak eltávolítása.
- Zsírtalanító és tisztító a szerszámokhoz és műhelyfelszerelésekhez, mind kézi, mind gépekhez - nem támadja meg a lakkot vagy a szintetikus anyagokat.
- A vas- és nem fémes anyagok gyors és biztonságos zsírtalanítása ragasztás vagy festés előtt. A Tec7 Cleaner nem képez oxidréteget könnyűfémekkel.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Specifikációk

- Szín: színtelen.
- Szag: enyhe oldószerszag.
- Állapota szobahőmérsékleten: folyadék.
- Forráspont: 138°C - 175°C.
- Gőznyomás: 1.0 KPA 20°C.
- Fajsúly: 0.72 - 25°C.
- Lobbanáspont: 27°C.
- Spontán gyújtás: 208°C.
- Eltarthatóság: 36 hónap, az eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös fagymentes helyen tárolva.
- Biztonsági intézkedések: kérem nézze meg a biztonsági adatlapot.

Mosószer adatlap

[website-tec7-cleaner-32057.pdf](#)

Technikai adatlap

[tec7-cleanernovatechtecv2021-09-09-13-41-38hu.pdf](#)

INSTRUKCIÓK

- Permetezze be a Tec7 Cleaner-t, és hagyja néhány percig hatni.
- Dörzsölje le a szennyeződések tisztá mikroszálal kendővel és szárítsa meg.
- Ismétlje amennyiben szükséges.
- Ragasztás előtt hagyja, hogy a Tec7 Cleaner teljesen elpárologjon.

Tesztelje egy nem szembetűnő területen a színtartóságot. A Tec7 Cleaner feloldja a friss tömítőanyagot. A tömítőanyag festésekor spatulával kis adagokban kenje fel az átütés elkerülése érdekében. Használja a HP Clean-t mint oldószermentes tisztítószer természetes kő esetén. Használja a Multiclean-t a természetes szennyeződések eltávolításához.