

GT7

SPRAY MULTIUSO UNICO E DI ALTA QUALITÀ!

- Penetrante
- Lubrificante
- Contrasta la ruggine
- Detergente
- E molto altro ancora!



INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione del prodotto

REPELLENTE PER L'UMIDITÀ

Grazie alla tensione superficiale molto bassa e alle proprietà penetranti, GT7 respinge l'umidità in modo estremamente rapido. GT7 combatte la ruggine molto rapidamente grazie al suo effetto di contrazione a freddo e frantumandone i cristalli.

PENETRANTE

Il suo elevato potere penetrante gli consente di attraversare anche fessure microscopiche: penetra sotto lo strato di grasso vecchio, dove entra in azione. GT7 ha inoltre proprietà sbloccanti.

LUBRIFICANTE

GT7 elimina scricchiolii e cigolii in un batter d'occhio. È un lubrificante ideale per componenti meccanici ed elettrici di precisione.

SPRAY PER CONTATTI

GT7 rimuove l'ossidazione e, grazie alla sua elevata capacità penetrante, è lo spray per contatti ideale per impianti elettrici, elettrodomestici, morsetti per batterie, scatole di derivazione, ecc.

DETERGENTE

Pulisce efficacemente gli attrezzi pneumatici, le serrature a cilindro, i residui di catrame, grasso, liquido dei freni, ecc.

AGENTE PROTETTIVO

GT7 riempie le piccole irregolarità e porosità, formando uno strato trasparente, idrorepellente e di lunga durata.



Confezioni e colori disponibili

SKU	EAN	Descrizione del prodotto
-----	-----	--------------------------

230104277		GT7 - aerosol 400ml (Cobra)
-----------	--	-----------------------------

230106277	5414195106778	GT7 - aerosol 600ml (Cobra)
-----------	---------------	-----------------------------

INFORMAZIONI TECNICHE

Specifiche tecniche

- Punto di ebollizione: 187 °C – 211 °C.
- Pressione di vapore a 20 °C, Pa: 100.
- Densità relativa a 20 °C: 0,808.
- Stato fisico a 20 °C: liquido.
- Punto di infiammabilità: 67 °C.
- Ignizione spontanea: 255 °C.
- Solubilità in acqua: insolubile.
- Viscosità dinamica a 20 °C: 1 mPa.s.
- Viscosità cinematica a 20 °C: 1 mPa.s.
- Durata della protezione: 8-12 mesi, è possibile estendere la durata di protezione applicando regolarmente GT7. In ambienti esterni la durata di protezione può variare a seconda delle condizioni meteorologiche.
- Durata di conservazione: 3 anni.
- Misure di sicurezza: consultare la Scheda dati di sicurezza.

Scheda tecnica

[gt7novatechtec2025-03-07-11-16-40it-it.pdf](#)

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene prima dell'uso.
- Spruzzare e lasciare penetrare per pochi minuti.
- Se necessario, lasciare evaporare i gas propellenti.