

# 2K-MIX SUPERFAST

## NIET MEER BESCHIKBAAR

- ▣ Aan te brengen zoals een 1-componentenlijm
- ▣ zeer snelle uitharding
- ▣ 2 versies: Fast en Superfast
- ▣ Geschikt voor verlijmen, opvullen en herstellen



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

- aan te brengen zoals een 1-componentenlijm
- zeer snelle uitharding - bewerkbaar na 25 minuten
- 2 uitvoeringen: Fast en Superfast
- geschikt voor verlijmen, opvullen en herstellen
- structurele hechting op de meeste bouwmaterialen
- perfect bewerkbaar: boren, tappen, schuren, frezen, schilderen,...
- perfecte chemische en mechanische bestendigheid
- vrij van oplosmiddelen - geen krimp



## Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
591533000	5414195599532	2K Mix Superfast - patroon 250ml

### Toepassing

- verlijmen van alle onderlinge combinaties van gangbare bouwmaterialen: ABS, SMC, PC, HPL, hout, glas, steen, ferro- en non-ferrometalen,...
- bevestiging van isolatiemateriaal zoals Styropur, Styrodur, Rockwool, Rockpanel, ...

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Specificaties

- Basis: polyuretaan.
- Mixertijd: 2 min.
- Werktijd: 4 min.
- Handelbaar na: 25 min.
- Volledig belastbaar na: 60 min.
- Treksterkte: 2300 N/cm<sup>2</sup>.
- Afschuifsterkte op aluminium: 1000 N/cm<sup>2</sup>.
- Rek-percentag: 78 %.
- Houdbaarheid: 24 maanden in originele, gesloten verpakking; koel, droog en vorstvrij bewaren. Na opening nog tot 6 maanden bruikbaar.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Veiligheidsinformatieblad

[2k-mix-superfast-curative-sds-nl-220517.pdf](#)

[2k-mix-superfast-prepolymer-sds-nl-220221.pdf](#)

### Technische fiche

[2k-mix-superfastnovatechtec2024-10-17-15-10-59nl.pdf](#)

### Gebruikstabel afbeelding

[2k-mix-tabel.png](#)

# INSTRUCTIES

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

- Aanbrengen op droge, zuivere, stof- en vetvrije ondergrond.
- Reinig met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.
- Schuren met een groffe korrel indien nodig.
- Zie gebruiksaanwijzing van het patroon op de buitenverpakking.