

# STARTERSKIT SPRAYTEC

STARTERSKIT MET MS POLYMEER SPUITLIJM  
VOOR DUNNEN VERLIJMNINGEN

Meteen aan de slag, met Cleaner én gun

Alles lijmen

Gezondig aanbrengen

Herpositioneerbaar

Ook op vochtige ondergrond (handdroog)

Koop nu

Verkooppunten



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Haal deze starterskit in huis voor het verlijmen van alle grotere oppervlakken. SprayTec spuitlijm is veilig op alle materialen. Dankzij de hoge lijmkracht van 15 kg/cm<sup>2</sup> verlijm je tot 5 m<sup>2</sup> lijmoppervlak per bus.

Met de inbegrepen Spray & PUR Cleaner reinig je nadien moeiteloos de gun voor een volgend gebruik.

SprayTec bevat geen schadelijke oplosmiddelen, isocyanaten of ftalaten.

Inhoud van de starterskit:

- 3 x ST7-101 SprayTec Large Surfaces
- 1 x Spray & PUR Cleaner
- 1 x Spray & PUR Gun
- 1 x Leaflet Starterskit SprayTec A4

### Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
530999000	5414195024386	Starterskit SprayTec

### Toepassing

-

# TECHNISCHE INFORMATIE

## Specificaties

### Specificaties SprayTec

Alle waarden bij 23°C, 50% Relatieve luchtvochtigheid:

- Basis: MS Hybrid polymer.
- Uithardingsmechanisme: Polymerisatie door (lucht-)vocht.
- Kleur: wit.
- Tack-opbouw: 10-20 minuten.
- Huidvorming: 30 minuten.
- Handvast/functionele sterkte: 4u.
- Uitharding: 24u.
- Adhesiekracht\*: 15 kg/cm<sup>2</sup>.
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C (piek max 30 minuten: 150°C).
- Lijmdikte: 0,2 mm tot 1 mm.
- Verbruik: +/- 5 m<sup>2</sup>/bus (0.25 mm lijmdikte).
- Overschilderbaar met de meeste lakken en verven. Niet gebruiken in combinatie met alkydharslakken.
- Houdbaarheid: 18 maanden vanaf productie. De eerste zeven cijfers van de batchnummer vormen de productiedatum: YY WW DDD, waarbij YY = jaartal (19 = 2019), WW = week en DDD = dag.
- Veiligheidsmaatregelen: raadpleeg de laatst gepubliceerde veiligheidsfiche op de website.

(\* ) adhesiekracht gemeten als Tensile Lap Shear Strength, afhankelijk van de ondergrond en de ondergrondvoorbereiding.

### Specificaties gun

- Type pistool: PU Foam.
- Materiaal: Metaal/kunststof.
- Krachtoverbrenging: Instelbaar.
- Druppelstop: nee.
- Krachtcontrole: nee.
- Aantal standen: 50.

### Specificaties Cleaner

- Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
- Dampdruk (bij 20°C): >= 3000 hPa.
- Dampdruk (bij 50°C): >= 8000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.79.
- Wateroplosbaarheid: oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether, chloroform.
- Relatieve dampdichtheid: > 1.

## Technische fiche

[starterskit-spraytecnovatechtec2025-04-07-15-21-47nl.pdf](#)

- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.