

# XILICON

## SILICONENSPRAY

- ▣ Transparante droogsmering
- ▣ Lekkeloze bescherming
- ▣ Voorkomt vastkleven
- ▣ Water- en vochtafstotend



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

- De aangebrachte film is uiterst dun, helder, duurzaam, niet ontvlambaar, reukloos, vlekvrij en doeltreffend op: alle metaal, rubber, hout, leder, kunststof, lak, verf, textiel, vinyl...
- Deze droogsmerende film vervliegt niet, verhardt niet en belet het aanvriezen.
- Door zijn pure samenstelling drukbestendig tot 1400kg/cm<sup>2</sup> en temperatuurbestendig van -70°C tot +280°C.

### Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
201012000	5414195010006	Xilicon - aerosol 400ml

### Toepassing

- Smeert high tech mechanismes en bewegende delen.
- Beschermt elektrische uitrusting, synthetische materialen, rubber en metaal.
- Voorkomt bevroren en vastklemmen van rubber afdichtingen.
- Maakt textiel, hout en leer waterdicht.

# TECHNISCHE INFORMATIE

## Specificaties

- Kleur: kleurloos.
- Geur: licht parafine.
- Basis: pure siliconenolie.
- Drukweerstand: 1400 kg / cm<sup>2</sup>.
- Temperatuurbestendigheid: permanent van -70°C tot +250°C, met pieken tot +280°C.
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water, oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Veiligheidsinformatieblad

[xilicon-aerosol-sds-nl-220420.pdf](#)

## Technische fiche

[xiliconnovatechtec2024-03-18-15-49-38nl.pdf](#)

## INSTRUCTIES

- Zuinig vernevelen op een afstand van +- 30 cm.
- Behandelde oppervlakken kunnen terug zuiver gemaakt worden met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.