

GALVATECH

ZINKSPRAY

Koudgalvanisatie.

Sneldrogend.



ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving van het product

Metaalspray met 95% zuiver zinkpoeder voor koudgalvanisatie van alle metalen. Sneldrogend en watervast na 10 minuten, kan overlakt worden na 12 u. bij kamertemperatuur.

Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
901112000	5414195901113	Galvatech - aerosol 400ml

Toepassing

- Vernieuwing of afwerking van warm gegalvaniseerde oppervlakken, beschadigd door lassen, boren of snijden.
- Als anticorrosieve laag op staalconstructies. Bescherming van gelaste delen, constructies,

TECHNISCHE INFORMATIE

Specificaties

- Temperatuurbestendigheid: +315°C.
- Droogtijden:
 - handdroog na 3 minuten
 - waterbestendig na 10 minuten
 - tweede laag na 15 à 30 minuten
- Overschilderbaar na 24 à 48 uur (de meeste verven).
- Volledige uitharding na: 14 dagen.
- Versnelde uitharding: 30 minuten bij 150°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

- Indien nodig eerst schuren.
- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen vanop ± 30cm op zuivere, droge en roestvrije ondergrond.
- 2 dunne lagen geven het beste resultaat.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.

Veiligheidsinformatieblad

[galvatech-sds-nl-230322.pdf](#)

Technische fiche

[galvatechnovatechtecv2023-03-30-14-36-21nl.pdf](#)