

# HP CLEAN

KRACHTIGE REINIGER MET DIEPTEWERKING

✓ Voor natuurlijke vervuiling

✓ Solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen

✓ Vrijveilig, biologisch afbreekbaar



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Sterk penetrerende werking die de vervuiling naar boven brengt.



## Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
492001000	5414195492017	HP Clean - fles 1L
492005000	5414195492055	HP Clean - bus 5l
492025000	5414195492253	HP Clean - bus 25l
492200000	5414195492208	HP Clean - vat 210l

## Toepassing

- Reiniging van alle oppervlakken: muren, vloeren, kunststoffen, natuursteen, hout,...
- Reiniging van alle voertuigen (binnen en buiten): auto, moto, caravan, boot,...
- Reiniging van zwaar vervuild textiel.
- Solventvrij ontvetten van werkstukken voor verlijming, afdichting, laswerken, coating,...

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Specificaties

- Kleur: groen.
- Toestand bij kamertemperatuur: vloeistof.
- Brandbaarheid: 0.
- Oplosbaarheid: geheel oplosbaar in water.
- pH: 9.
- Biologisch afbreekbaar: ja.
- Toxiciteit: bij normaal gebruik niet giftig, niet innemen.
- Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Veiligheidsinformatieblad

[hp-clean-sds-nl-221016.pdf](#)

### Detergentenblad

[website-hp-clean-54677-rev001.pdf](#)

### Technische fiche

[hp-cleannovatechtec2022-06-14-16-20-30nl.pdf](#)

# INSTRUCTIES

## 1. Reinigen en ontvetten bij normale vervuilingen

- Breng HP Clean steeds van onder naar boven aan op de vervuiling.
- Inwrijven, naspoelen met water en droogwrijven.

## 2. Reinigen en ontvetten bij sterke vervuilingen

- HP Clean op het oppervlak aanbrengen en +/- 5 minuten laten inwerken (afhankelijk van de vervuilingsgraad).
- Bij het aanbrengen op verticale oppervlakken raden wij aan van onder naar boven te werken.
- Bij zware vervuilingen en poreuze oppervlakken even opschuren met half harde borstel.
- Nadien met zuiver water naspoelen.
- Indien nodig herhalen.

## 3. Als sterke dieptereiniger (vb. olievlek in beton)

- Olievlek inspuiten met Tec7 Cleaner en min. 5 minuten laten inwerken.
- Lichtjes opruwen met half harde borstel en opnieuw inspuiten met Tec7 Cleaner.
- Minimum 5 minuten laten inwerken.
- Breng nu overvloedig HP Clean aan op de vervuiling en laat deze minimum 5 minuten inwerken.
- Lichtjes opruwen met half harde borstel.
- Nogmaals HP Clean aanbrengen op de vervuilingen en laten inwerken.
- Verwijder de vervuilde zeepresten met zuiver water dit met behulp van tuinslang of nog beter met een hogedrukreiniger.
- Indien nodig mag deze werkwijze herhaald worden.