

PERFECT FINISH

AFSTRIJKSET VOOR VOEGEN

✓ Vormen en afmetingen voor alle toepassingen.

✚ Handig formaat, zelfs voor moeilijk bereikbare plaatsen.

🧼 Onderhoudsvriendelijk.

Webshops



Verkooppunten



ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving van het product

De Tec7 Perfect Finish set bevat vier stevige en flexibele afstrijktools in een handig opbergdoosje, voor het realiseren van zowel afgeronde als rechte 45° voegen, met het grootste gemak en de strakste finish. Uitgeharde kit is eenvoudig te verwijderen van de Perfect Finish tools.



Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
315020290	5414195020906	Perfect Finish

Toepassing

- Rechte voegen (45°) voor :
 - sanitaire- en buitentoepassingen.
 - badkamer, douche, toilet.
 - keuken, voedingsindustrie.
 - glasafdichting, ramen en deuren.
- Ronde voegen voor decoratieve toepassingen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Specificaties

Materiaal: technisch siliconenrubber.

Technische fiche

[perfect-finishnovatectecv2023-02-01-13-19-25nl.pdf](#)

INSTRUCTIES

Waarom afstrijken met een rechte rand onder een hoek van 45°.

In de eerste plaats voor horizontale voegen. Bij een halfronde afwerking (met de vinger), krijg je onderaan een vlak stuk dat heel dun uitloopt op het oppervlak. Op dat stuk kan water blijven staan dat een ideaal microklimaat is voor schimmels en bacteriën. Bij een afwerking onder 45 graden loopt water veel gemakkelijker weg en droogt de voeg sneller, met minder kans op schimmelvorming. Dus horizontale voegen in natte ruimtes altijd recht afstrijken onder 45 graden.

De rechte afwerking heeft ook een voordeel bij voegen die blootgesteld staan aan zonlicht. Want hoe dunner de laag, hoe gevoeliger voor schade door UV-straling. Dat is vaak de eerst zichtbare schade aan bijvoorbeeld glasvoegen op ramen. Bij een recht afgewerkte voeg is er veel minder kans op UV-schade door de gelijkmatige dikte-opbouw.

Soms kan een afgeronde voeg wel een betere esthetische keuze zijn, maar dan best enkel binnen, op verticale voegen en in droge ruimtes. Gebruik hiervoor een Perfect Finish tool met ronde hoeken.

- De geschikte Perfect Finish afstrijktool kiezen, deze en de verse kit bevochtigen met Prepare & Finish en afstrijken in een vlotte beweging.
- Overtollige kit verwijderen.

Langwerpige tool rechte hoeken 45°: 5 -8 mm

Langwerpige tool ronde hoeken straal: 5-8 mm

Ronde hoeken straal: 6-8-10-14 mm

Rechte hoeken 45°: 6-8-10-14 mm