



WP7-301 Roof 2.0

JUMTU REMONTA PASTA UZ SAUSĀM UN SLAPJĀM VIRSMĀM

- ✓ Tūlītēja ūdens necaurlaidība.
- ✓ Uzklāšana bez kausēšanas.
- ✓ Sastāvā gumija ilgstošai elastībai.
- ✓ Bitums ūdensnecaurlaidībai.
- ✓ Stikla šķiedra stiepes noturībai.
- ✓ Viegli uzklājams.

Ūdensnoturībai

Tehniskā informācija

- Bāze: Stikla šķiedra, modificēts bitums, butilgumija.
- Smarža: Šķīdinātāja smarža.
- Krāsa: melna.
- Relatīvais blīvums: 1.1.
- Stiepes izturība: 170%.
- Uzklāšanas temperatūra: -15°C / + 40°C.
- Termiskā stabilitāte: -40°C / + 85°C.
- Ķīmiskā izturība: nav izturīgs pret ogļūdeņražu bāzes šķīdinātājiem.
- Krāsojams: nav krāsojams.
- Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.
- Drošības pasākumi: skatīt datu drošības lapu.

Iepakošana

WP7-301 Roof 2.0 - kārtidz 310ml

602150237

Produkts

Raksturlielumi

Roof 2.0 ir lietošanai gatavs un viegli uzklājams gumijas, bitumena un stikla šķiedras bāzes jumta remonta pasta, ko var lietot gan uz mitrām, gan sausām virsmām. Piemērots arī vertikālām virsmām, Roof 2.0 ir ūdensnecaurlaidīgs uzreiz pēc uzklāšanas, izturīgs pret lietūs ietekmi, veido sākeri ar lielāko daļu būvmateriālu, ir saderīgs ar visiem bitumena materiāliem un arī ar šiferi. Veido papildu UV aizsardzību.

Pieteikumi

- Bojātu jumtu tūlītēja remontēšana jebkuros laikapstākļos, arī uz slapjām virsmām.
- Piemērots kā aukstā līme bitumena materiālu līmēšanai (šindelis, ruberoīds, gofrētās bituma loksnes).
- Plaisu un savienojumu remonts.
- Jumta materiālu un notekcauruļu savienojumi.
- Lūku un skursteņu blīvēšana.
- Pamatu hidroizolācija (EN 15814 sertificēts).
- Jumta logu, dzegas, balkonu un terašu hidroizolācija.

Lietošana

- Uzklājiet uz attaukotas un nedrūpošas, no ledus un sniega brīvas virsmas.
- Notīriet putekļus un noņemiet drūpošās daļas.
- Lielākiem caurumiem un plaisām izmantojiet jumta materiāla detaļas.
- Ieteicams uzklāt līdz 2 mm kārtu izmantojot Tec7 Gun un izlīdzināt ar Tec7 cleaner samitrinātu otu vai lāpstiņu.

Instrumentus tīrīt ieteicams ar Tec7 Cleaner. Nelietot dīķos vai upēs, vai uz jumtiem no kuriem notekūdeņi nonāk ūdens tilpnēs.
Šīfera blīvēšanai rekomendējam 1mm biezu kārtu.
Patēriņš: 1 Litrs = 1mm bieza kārtā uz 1m2.

