



GT7

AINUTLAATUINEN HUIPPULUOKAN SPRAY MONEEN KÄYTTÖÖN!

- ✓ Irrotusöljy
- ✓ Voiteluaine
- ✓ Poistaa ruosteen
- ✓ Puhdistusaine
- ✓ Ja paljon muuta!

Tekniset Tiedot

- Kiehumispiste: 187...211 °C.
- Höyrönpaine 20 °C:ssa, Pa: 100.
- Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa: 0,808.
- Fysikaalinen olomuoto 20 °C:ssa: nestemäinen.
- Leimahduspiste: 67°C.
- Itsesyttyminen: 255°C.
- Vesiliukoisuus: liukenematon.
- Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa: 1 mPa.s.
- Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa: 1 mPa.s.
- Suojausaika: 8–12 kk, suojauksen kestoa voidaan pidentää levittämällä GT7:ää säännöllisesti. Tämä suojausaika voi muuttua ulkona sääolosuhteista riippuen.
- Säilyvyysaika: 3 vuotta.

Pakkaus

GT7 - aerosoli 200ml	230102228
GT7 - aerosoli 600ml	230106228

Tuote

Ominaisuudet

1. KOSTEUTTA HYLKIVÄ

GT7 hylkii kosteutta erittäin nopeasti sen äärimmäisen matalan pintajännityksen ja voimakkaiden irrotusominaisuuksien ansiosta. GT7 poistaa ruosteen nopeasti murtamalla ruostekiteet sekä kylmäkutistusominaisuuksillaan.

2. IRROTUSÖLJY

GT7:llä on voimakas irrotuskyky, ja se voi tunkeutua myös mikroskooppisen pieniin aukkoihin. GT7 tunkeutuu vanhan rasvakerroksen alle ja vaikuttaa siellä. GT7:ssä on avaavia ominaisuuksia.

3. VOITELUAINE

GT7 lopettaa kitisevät ja vinkuvat äänet hetkessä. GT7 on ihanteellinen voiteluaine hienomekaniikkaan ja sähkölaitteisiin.

4. KONTAKTISPRAY

GT7 irrottaa oksidaation sen voimakkaan irrotuskyvyn ansiosta, on ihanteellinen kontaktispray sähköasennuksissa, kodinkoneissa, paristoneppareissa, haaroitusrasioissa jne.

5. PUHDISTUSAINE

GT7 puhdistaa painetyökalut, sylinterilukot, terva-, rasva-, jarrunestekertymät jne.

6. SUOJA-AINE

GT7 täyttää kaikki pienet epäsäännöllisyydet ja huokokset ja luo pitkäikäisen läpinäkyvän ja kosteutta hylkivän kerroksen.

Käyttö

- Shake well before use.

- Spray and briefly allow to penetrate.
- If necessary, allow the propellant gasses to evaporate.

