



# Galvatech

## ZINKSPRAY

- ✓ Kaltverzinkung
- ✓ Schnelltrocknend

## Technische Informationen

- Temperaturbeständigkeit: +315 °C
- Trocknungszeiten:
  - nach 3 Minuten trocken
  - nach 15 Minuten wasserfest
- Zweite Schicht nach 15–30 Minuten
- Überstreichbar: Nach 24 bis 48 Stunden (bei den meisten Farben)
- Vollständige Aushärtung: Nach 14 Tagen
- Beschleunigte Aushärtung: 30 Minuten bei 150 °C
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern
- Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

## Verpackung

Galvatech - Aerosol 400ml

901112000

## Produkt

### Eigenschaften

Galvatech ist ein Metallspray mit 95 % reinem Zinkpulver zur Kaltverzinkung aller Metalle. Dieser ist schnelltrocknend und nach 10 Minuten wasserfest. Der Zinkspray kann nach 12 Stunden bei Raumtemperatur überstrichen werden.

### Anwendungen

- Instandsetzung oder Finish von feuerverzinkten Oberflächen, die durch Schweißen, Bohren oder Schneiden beschädigt wurden
- Korrosionsschutzschicht auf Stahlkonstruktionen
- Schutz von geschweißten Teilen, Konstruktionen etc.

## Verwendung

- Gegebenenfalls zuerst schleifen.
- Vor Gebrauch gut schütteln, nachdem die Mischkugel gelöst wurde.
- Aus ± 30 cm Entfernung auf eine saubere, trockene und rostfreie Oberfläche auftragen.
- 2 dünne Schichten sorgen für die besten Ergebnisse.
- Entleeren Sie die Düse nach Gebrauch, indem Sie die Dose mit der Oberseite nach unten halten und sprühen.