



HP Clean

LEISTUNGSSTARKES REINIGUNGSMITTEL MIT TIEFENWIRKUNG

- ✓ Für natürliche Verunreinigungen
- ✓ Lösemittel-, säurefrei und sicher auf allen Materialien
- ✓ Sicher für Haut und biologisch abbaubar

Technische Informationen

- Farbe: Grün
- Zustand bei Raumtemperatur: Flüssigkeit
- Brennbarkeit: 0
- Löslichkeit: Gänzlich löslich in Wasser
- PH: 9,1
- Biologisch abbaubar: Ja
- Toxizität: Bei normaler Verwendung nicht giftig, nicht einnehmen
- Haltbarkeit: 24 Monate, in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern

Verpackung

HP Clean - Kanister 5L	492005273
HP Clean - Flasche 1L	492001273
HP Clean - Fass 210L	492200273

Produkt

Eigenschaften

Starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung nach oben bringt.

Anwendungen

- Reinigung aller Oberflächen: Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.
- Reinigung aller Fahrzeuge (innen und außen): Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.
- Reinigung stark verschmutzter Textilien
- Lösemittelfreie Entfettung von Werkstücken zum Kleben, Abdichten, Schweißen, Beschichten usw.

Verwendung

1. Reinigen und Entfetten bei normalen Verschmutzungen:
 - HP Clean auf der Verschmutzung anbringen (stets von unten nach oben).
 - Zuerst einreiben, dann mit Wasser nachspülen und trocken reiben.
2. Reinigen und Entfetten bei starken Verschmutzungen:
 - HP Clean auf der Oberfläche anbringen und +/- 5 Minuten einwirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad).
 - Beim Anbringen auf vertikalen Oberflächen empfehlen wir, von unten nach oben zu arbeiten.
 - Bei schweren Verschmutzungen und porösen Oberflächen kurz aufscheuern mit halbharter Bürste.
 - Danach mit klarem Wasser nachspülen.
 - Im Bedarfsfalle wiederholen
3. Als starker Tiefenreiniger (z.B. Ölfleck auf Beton):
 - Ölfleck mit Tec7 Cleaner einspritzen und mind. 5 Minuten einwirken lassen.
 - Leicht mit halbharter Bürste aufräumen und erneut mit Tec7 Cleaner einspritzen.

- Sie müssen es mind. 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit halbharter Bürste leicht aufräuen.
- Nochmals HP Clean auf den Verschmutzungen anbringen und einwirken lassen.
- Die verschmutzten Seifenreste mit klarem Wasser, mit Hilfe eines Gartenschlauchs oder noch besser mit einem Hochdruckreiniger entfernen.
- Im Bedarfsfall kann dieser Vorgang wiederholt werden.

