



Omnigun

PISTOOLI SÄÄDETTÄVÄLLÄ VOIMANSIIRTOLLA

- ✓ Portaaton tehonsäätö 12/1 - 25/1.
- ✓ Kevyille tiivisteaineille ja vahvoille liima-aineille vakiopatruunassa ja makkaraassa (400 ml).
- ✓ Ergonominen kevyt muotoilu.
- ✓ Pyörivä patruunateline.

Tekniset Tiedot

Pakkaus

Omnigun

315301260

Tuote

Ominaisuudet

Pistooli portaattomasti säädettävällä voimansiirrolla 12/1 kevyen, joustavan tiivistysaineen puhtaaseen levitykseen aina 25/1 asti raskaan liiman, 2K-liiman tai kemiallisen ankkurin ja kaiken siltä väliltä pumpaamiseen helposti käyttötarkoituksesta riippuen. Kestävät materiaalit takaavat pitkän käyttöiän. Käsitelty terästanko ripustuskoukulla. Ergonomisesti tasapainotettu sormien ja ranteiden kuormituksen keventämiseksi ja patruunateline asettaa suuttimen oikeaan kulmaan.

Käyttö

Patruuna:

- Avaa patruuna ja ruuvaa suutin kiinni.
- Leikkaa suutin haluttuun kokoon.
- Aseta patruuna telineeseen (ulosvetäjä takana).
- Käännä säätönuppi haluttuun asentoon.

Makkara:

- Ruuvaa koko teline irti.
- Ruuvaa musta mäntä terästankoon.
- Ruuvaa pidike takaisin Omniguniin.
- Aseta makkara pistoolin putkeen ja leikkaa makkara auki metallirenkaan takaa
- Aseta rei'ityssovitin lukitusmutteriin.
- Sulje putki mutterilla ja kiinnitä suutin rei'itysadapteriin.
- Käännä säätönuppi haluttuun asentoon.
- Makkara voidaan poistaa pistoolista käytön jälkeen ja käyttää myöhemmin uudelleen, kunhan suuttimellinen adapteri pysyy makkaran päällä.

Välityssuhde on luettavissa sivulta säätönupin alla:

12/1.: X-Seal
18/1.: Tec7
25/1.: X-Tack

