



GT7

UNIK MULTISPRAY AV HÖGSTA KVALITET!

- ✓ Penetrerande olja
- ✓ Smörjmedel
- ✓ Bekämpar rost
- ✓ Rengöringsmedel
- ✓ Och mycket mer!

Teknisk information

- Kokpunkt: 187–211 °C.
- Ångtryck vid 20°C, Pa: 100.
- Relativ fuktighet vid 20°C: 0,808.
- Fysikaliskt tillstånd vid 20°C: flytande.
- Flampunkt: 67°C.
- Självantändning: 255°C.
- Vattenlöslighet: olöslig.
- Dynamisk viskositet vid 20°C: 1 mPa.s.
- Kinematisk viskositet vid 20°C: 1 mPa.s.
- Skyddsperiod: 8–12 månader. Skyddslängden kan förlängas genom att GT7 appliceras regelbundet. Utomhus kan skyddsperioden variera beroende på väderförhållanden.
- Hållbarhet: 3 år.

Förpackning

GT7 - aerosol 200ml	230102228
GT7 - aerosol 600ml	230106228

Produkt

Egenskaper

1. FUKTAVVISANDE

GT7 avvisar fukt supersnabbt tack vare den extremt låga ytspänningen och sina starkt penetrerande egenskaper.

2. ROST JAGARE

GT7 bekämpar rost mycket snabbt genom att bryta sönder rostkristallerna och tack vare sin köldkrämpningseffekt.

3. PENETRERANDE OLJA

GT7 har en starkt penetrerande förmåga, vilket innebär att den även kan penetrera mikroskopiskt små öppningar. GT7 tränger in under det gamla fettlagret där det börjar arbeta. GT7 har lösende egenskaper.

4. SMÖRJMEDEL

GT7 stoppar knarrande och gnisslande ljud på ett ögonblick. GT7 är ett perfekt smörjmedel för finmekaniska och elektriska komponenter.

5. KONTAKTSPRAY

GT7 lösgör oxidering och är tack vare den starka penetreringsförmågan den perfekta kontaktsprayen på elinstallationer, heminstallationer, batteriklämmor, elcentraler etc.

6. RENGÖRINGSMEDEL

GT7 rengör pneumatiska verktyg, cylinderlås, tjäravlagringar, fett, bromsvätska etc.

7. SKYDDSMEDEL

GT7 fyller upp alla små oregelbundenheter och porer, samt skapar ett långtidsverkande, genomskinligt och fuktavvisande lager.

Använda

- Shake well before use.
- Spray and briefly allow to penetrate.
- If necessary, allow the propellant gasses to evaporate.

