



# Spray & PUR Cleaner

Ren &amp; avfetta

RENGÖRING FÖR PUR-MONTERINGSPISTOL/TAR BORT OHÄRDAT PU-SKUM

- ✓ Lätt att använda
- ✓ För alla pistoler med standardgång
- ✓ Lämplig för SprayTec och alla PU-skum

## Teknisk information

- Utseende (vid 20 °C): flytande.
- Ångtryck 20 °C:  $\geq 3\ 000$  hPa.
- Ångtryck 50 °C:  $\geq 8\ 000$  hPa.
- Relativ densitet 20 °C: 0,79.
- Vattenlöslighet: löslig.
- Relativ ångdensitet  $>1$ .
- Löslig i etanol, eter, kloroform.
- Hållbarhet: 12 månader vid förvaring i torr, sval och frostfri miljö.
- Säkerhetsåtgärder: Se säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

Spray &amp; PUR Cleaner - aerosol 500ml

670801228

## Produkt

### Egenskaper

- Lätt att använda.
- Lämplig för alla PU-skum.

### Tillämpningar

- Rengöring av PU-skumpistoler.
- Borttagning av ohärdat PU-skum.

## Använda

- 1. Rengöring av PU-pistol

Stäng pistolens doseringsknapp helt innan du skruvar fast Spray & PUR Cleaner på pistolen.

Skruva fast burken upp till stoppläget.

Vrid sedan doseringsknappen till helt öppet läge och tryck in pistolens spak helt för att ta bort skumrester från pistolen.

Upprepa på detta sätt tills rengöringsmedlet som kommer ut är rent.

Stäng doseringsknappen helt. Därefter kan du skruva loss Spray & PUR Cleaner-burken från pistolen.

Rengör ringen noga och ta bort eventuell kvarvarande produkt från pistolen.

Förvara alltid pistolen torr.

- 2. Ta bort ohärdat PU-skum

Installera den medföljande pipen på burken.

Kontrollera att ytan som ska behandlas tål Spray & PUR Cleaner. Om du är osäker ska du först göra ett test på en plats som normalt sett inte är synlig.

Applicera sedan Spray & PUR Cleaner på en trasa och rengör ytan med den.

Upprepa vid behov denna behandling.

