



# Xilicon

## SILIKONESPRAY

- ✓ Transparent tørsmøring
- ✓ Perfekt beskyttelse
- ✓ Modvirker klæbning
- ✓ Vand- og fugtafvisende

## Tekniske info

- Farve: farveløs.
- Lugt: let parafin.
- Basis: ren silikoneolie.
- Trykbestandighed: 1.400 kg/cm<sup>2</sup>.
- Varmebestandighed: permanent fra -70°C til +250°C, toppunkt: op til +280°C.
- Opløselighed: uopløselig i vand, opløselig i alifatiske kulbrinter.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

## Emballage

Xilicon - spraydåse 400ml

201012257

## Produkt

### Egenskaber

Den påførte film er meget tynd, klar, holdbar, ikke-brændbar, lugtfrit, smudsafvisende/udtværingsbestandig og effektiv på: alle metaltypen, gummi, træ, læder, plast, lak, maling, stof, vinyl mv.

Den tørre, smørende film er ikke syredannende, den fordamper ikke, hælder ikke og forhindrer frysning.

På grund af sin rene sammensætning, er den modstandsdygtig overfor tryk op til 1400 kg/cm<sup>2</sup>. og temperaturr fra -70°C til +280°C.

### Anvendelsesområder

- Smører højteknologiske mekaniske og bevægelige dele.
- Beskytter elektrisk udstyr, syntetiske materialer, gummi og metal.
- Forhindrer fastfrysning af gummipakninger / lister.
- Fugtbeskyttende på tekstil, træ og læder.

## Anvendelse

Sprøjes sparsomt på ved en afstand på +/-30 cm. Behandlede overflader kan rengøres med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.