



HP Clean

KRAFTIGT RENSEMIDEL MED DYBDEVIRKENDE EFFEKT

- ✓ Til naturlig tilsmudsning
- ✓ Opløsende og syrefri, sikker på alle materialer
- ✓ Bionedbrydeligt

Tekniske info

- Farve: grøn.
- Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
- Antændelighed: 0.
- Opløselighed: helt vandopløseligt.
- pH: 9.
- Biologisk nedbrydeligt: ja.
- Giftighed: ugiftigt ved normal brug, må ikke indtages.
- Opbevaringstid: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
 - 1489657 - 271449501 - HP Clean - flaske 1L
 - 1489658 - 271449505 - HP Clean - tromle 5L
 - 1703495 - 271449525 - HP Clean - tromle 25L

Emballage

HP Clean - tromle 25l	492025257
HP Clean - tromle 5l	492005257
HP Clean - flaske 1l	492001257

Produkt

Egenskaber

En stærk gennemtrængende virkning, som løfter snavset.

Anvendelsesområder

- Rengøring af alle overflader: vægge, gulve, plast, sten, træ, etc.
- Rengøring af alle køretøjer (indendørs og udendørs): bil, motorcykel, campingvogn, båd mv.
- Rengøring af stærkt tilsmudsede tekstiler.
- Opløsningsmidelfri affedtning af emner før limning, tætning, svejsning, belægning mv.

Anvendelse

- Rengøring og affedtning ved normal tilsmudsning
 - Påfør HP Clean på smuds eller snavs (altid nedefra og opefter).
 - Gnid det på, skyl med vand og grib det tørt
- Rengøring og affedtning, hvis kraftigt tilsmudset.
 - Påfør HP Clean på overfladen og lad det virke i +/- 5 minutter (afhængig af tilsmudsningsgraden).
 - Ved påføring på lodrette flader anbefaler vi at arbejde nedefra og op.
 - Skur med en halvård børste i tilfælde af kraftig tilsmudsning og porøse overflader.
 - Skyl altid efter med rent vand.

- Gentag om nødvendigt.
- Som et kraftigt dybdegående resemiddel (f.eks. oliepletter på beton)
 - Sprøjt Tec7 Cleaner på oliepletten og lad den virke i min. 5 minutter. Skur let med en halvård børste og sprøjt igen med Tec7 Cleaner. Lad det virke i min. 5 minutter.
 - Påfør nu rigelige mængder af HP Clean på tilsmudsningen, og lad den virke i min. 5 minutter.
 - Skur let med en halvård børste.
 - Påfør igen HP Clean på tilsmudsningen og lad den trænge ind.
 - Fjern de snavsede sæberester med rent vand vha. en haveslange, eller endnu bedre en højtryksrenser.
 - Denne behandling kan om nødvendigt gentages.

