



Omnigun

FUGEPISTOL MED JUSTERBAR KRAFTOVERFØRSEL

- ✓ Trinløs udveksling fra 12/1 til 25/1.
- ✓ Til tynde fugemasser og kraftige klæbemidler i standard patroner og folieposer (400ml).
- ✓ Ergonomisk letvægtsdesign.
- ✓ Patronholder, der kan drejes.

Tekniske info

- Fugepistoltype: foliepose/patron.
- Materiale: metal/plastik.
- Maks. patron diameter: 50,5 mm.
- Maks. patronlængde: 216 mm.
- Kraftoverførsel: justerbar.
- Drypstop: ja.
- Kraftstyring: ja.
- Antal positioner: 50.
- Velegnet til patroner og folieposer: ja.

Emballage

Omnigun

315301260

Produkt

Egenskaber

Pistol med trinløst justerbar kraftoverførsel fra 12/1 til ren påføring af let, fleksibel fugemasse op til 25/1 til nem pumpning af tungt klæbemiddel, 2K-klæbemiddel eller kemisk anker og alt derimellem afhængigt af anvendelsen. Kraftige materialer for lang levetid og en behandlet stålstang med ophængskrog. Ergonomisk afbalanceret for optimal aflastning af fingre og håndled og en roterende rørholder til at placere dysen i den rigtige vinkel.

Anvendelse

Patroner:

- Åbn patronen, og skru dysen på.
- Skær dysen af til den ønskede størrelse.
- Placér patronen i holderen (udtrækker på bagsiden).
- Drej justeringsknappen til den ønskede position.

Foliepose:

- Skru hele løbet af.
- Skru den sorte monteringsdel fast på stålstangen.
- Skru holderen fast på Omnigun igen.
- Indsæt den uåbnede foliepose i pistolrøret og skær folieposen op bag metalringen.
- Indsæt den perforeringsadapteren i låsemøtrikken.
- Luk røret med møtrikken, og fastgør dysen til perforeringsadapteren.

- Drej justeringsknappen til den ønskede position.
- Folieposen kan fjernes fra pistolen efter brug og genbruges senere, så længe adapteren med dysen bliver siddende på folieposen.

Gearforholdet kan aflæses på siden under justeringsknappen:

12/1: X-Seal

18/1: Tec7

25/1: X-Tack

