



Tec7 Cleaner

UNIVERSELLT RENGÖRINGS- OCH AVFETTNINGSMEDEL

- ✓ Perfekt vid efterbehandling av limkanter, fogar och skarvar
- ✓ Rengöring av verktyg
- ✓ Avlägsnar ohärdad Tec7, Flex och X-Tack

Teknisk information

- Färg: färglös.
- Lukt: svag doft av lösningsmedel.
- Tillstånd vid rumstemperatur: flytande.
- Kokpunkt: 138–175°C.
- Ångtryck: 1,0 KPA 20°C.
- Specifik densitet: 0,72 – 25°C.
- Flampunkt: 27°C.
- Självantändning: 208°C.
- Hållbarhet: 36 månader.

Förpackning

Tec7 Cleaner - aerosol 500ml

683041228

Produkt

Egenskaper

- Perfekt vid efterbehandling av Tec7-fogar.
- Avlägsnar ohärdad Tec7.
- Angriper inte de flesta ytor.
- Lämnar inte någon oljig hinna efter sig.

Tillämpningar

- Efterbehandlar fogar.
- Avfettning och rengöring av alla ytor före användning av lim- och tätningsprodukter.
- Avlägsnar limrester från etiketter och klistermärken.
- Avlägsnar rester från kontaktlim.
- Avfettning och rengöring av verktyg och verkstadsutrustning, både handverktyg och maskiner – angriper inte lack eller syntetmaterial.
- Snabb och säker avfettning av järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller före limning eller målning. Tec7 Cleaner skapar inte något oxidskikt med lättmetaller.

Använda

- Spraya på Tec7 Cleaner och låt det verka en liten stund.
- Gnugga bort föroreningarna med en ren mikrofibertrasa och låt torka.
- Upprepa vid behov.
- Låt Tec7 Cleaner avdunsta helt innan limstrykningen utförs.

Testa på ett undanskymt område för att kontrollera färgbeständigheten. Tec7 Cleaner löser upp färskt tätningsmedel. När tätningen är klar appliceras den på en spatel i små mängder för att förhindra fläckar. Använd HP Clean som en lösningsmedelsfri rengöring av natursten. Använd Multi Clean för att ta bort naturliga föroreningar.

