



GT7

PROFESIONĀLS, DAUDZFUNKCIONĀLS AEROSOLS

- ✓ Atbrīvo iekļējušos savienojumus
- ✓ Dziļi piekļūstoša eļļa
- ✓ Lieto pret rūs
- ✓ Tīrītājs
- ✓ Aizsargā Virsmas

Iekļot un aizsargāt

Tehniskā informācija

- Viršanas temperatūra: 187°C – 211°C.
- Spiediens pie 20°C, Pa: 100.
- Relatīvais blīvums pie 20°C: 0.808.
- Fiziskais stāvoklis pie 20°C: šķidrums.
- Pašaizdegšanās: 255°C.
- Šķīdība ūdenī: nešķīst.
- Dinamiskā viskozitāte pie 20°C: 1 mPa.s.
- Kinemātiskā viskozitāte pie 20°C: 1 mPa.s.
- Aizsargpārklājuma noturība: 8-12 mēneši, šo ilgumu var pagarināt, regulāri uzklājot GT7. Ārā šis aizsardzības periods var mainīties atkarībā no laikapstākļiem.
- Derīguma termiņš: 3 gadi.
- Drošības pasākumi: Skatīt drošības datu lapu.

Iepakojšana

GT7 - aerosols 600ml

230106237

Produkts

Raksturlielumi

1. AIZSARGĀ PRET MITRUMU

GT7 īpaši ātri izstumj mitrumu - pateicoties zema virsmas pretestībai un spēcīgajām iespiešanās īpašībām ..

2. RŪSAS NOVĒRŠANAS LĪDZEKLIS

GT7 Pateicoties tā saldējošajam efektam, mazina rūs sašķeļot rūsas kristālus.

3. SPĒCĪGAS IEDARBĪBAS EĻĻA

GT7 piemīt izteikta iespiešanās spēja, lai tā varētu iekļūt pat mikroskopiski mazās spraugās. GT7 iekļūst zem vecās tauku,eļļas kārtas.

GT7 atbrīvo iekļējušus, sarūsējušus savienojumus.

4. EĻĻOŠANAS LĪDZEKLIS

GT7 Novērš iekļēšanu un čīkstēšanu. GT7 ir ideāla smērviela smalkiem mehānismiem un elektriskām komponentēm.

5. KONTAKTU TĪRĪTĀJS

GT7 pateicoties tā spēcīgajai iespiešanās spējai ir ideāls kontakta aiersols, kā arī novērš oksidāciju, elektriskajiem savienojumiem, sadzīves tehnikai, akumulatora stiprinājumiem, sadales kārbām utt..

6. TĪRĪTĀJS

GT7 tīra pneimatiskos instrumentus, riteņu diskus, dažādas mehāniskās ierīces, slēdzenes, notīra: darvu, smērvielas, taukus utt.

7. AIZSARGĀ VIRSMAS

GT7 aizpilda visas mazās plaisas un poras un izveido ilgstošu, caurspīdīgu un mitrumu atgrūdošu slāni.

Lietošana

- Pirms lietošanas labi sakratiet.
- Izsmidziniet un ļaujiet īsu brīdi iesūkties.
- Ja nepieciešams, ļaujiet iztvaikot propelenta gāzēm.



Ieļļot un aizsargāt