EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 535106

1. Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

TEC7

2. Paredzētais lietojums:

Hermētiķis fasādēm, izmantošanai ārpus telpām un telpās, aukstā klimatā (F EXT-INT CC 12.5 E)
Hermētiķis sanitārajām šuvēm (S XS1)
Hermētiķis gājēju celiņiem, izmantošanai ārpus telpām un telpās, aukstā klimatā (PW EXT-INT CC 12.5 E)

3. Ražotājs:

Novatech International NV
Industrielaan 5b
2250 Olen, Beļģija

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma (AVCP):

3 plus 3

5. Saskaņotais standarts:

EN 15651-1: 2012-12
EN 15651-3: 2012-12
EN 15651-4: 2012-12

6. Paziņotā institūcija:

NB 0757 – IFT Rosenheim

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Kondicionēšana: Metode B
Pamatnes: anodēts alumīnijs (ar PPE grunti); betons M1 (ar SIP 1K grunti)

Būtiskās raksturlielumu īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E klase	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē un veselībai	NPD	
Ūdensnecaurlaidība un gaisa necaurlaidība		
Plūšanas pretestība	≤3 mm	
Tilpuma zudums	≤10%	
Stiepes īpašības pie saglabātas deformācijas pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības pie saglabātas deformācijas	NF	
Stiepes īpašības pie saglabātas deformācijas –30 °C temperatūrā	NF	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie saglabātas deformācijas pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie saglabātas deformācijas pēc iegremdēšanas sālsūdenī	NF	
Mikrobioloģiskā augšana	0	
Plīsuma pretestība	NF	
Ilgmūžība	NF	

Iepriekš identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un tiek izsniegta ar 3. punktā identificētā ražotāja pilnu atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Dr. Gunther Dreezen
Pētniecības un attīstības direktors

Olenā, 2025. gada 24. jūlijā