



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 539706

1. Code d'identification unique du produit type : **TRANS Inox**
2. Usages prévus : **Mastic pour éléments façade, usage intérieur (F INT)**
3. Fabricant: **Novatech International NV**
Industrielaan 5b
2250 Olen - Belgium
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
3 plus 3
5. Norme harmonisée : **EN 15651-1: 2012-12**
6. Organisme notifié : **NB 0757 - IFT Rosenheim**
7. Performances déclarées :
Conditionnement: methode B
Substrates: Aluminium anodisé (prétraitement avec PPE Primer), béton M1 (primer SIP 1K)

Caractéristiques essentielles	performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012-12
Émissions de substances dangereuses	Voir FDS	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤3mm	
Perte de volume	≤10%	
Propriétés sous traction maintenue après immersion	NF	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Propriétés sous traction maintenue à -30°C	NF	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C	≥25%	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C	NF	
Durabilité	Pass	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Gunther Dreezen

Directeur R&D
Olen, 24 juillet 2025