



# PT7

## TRANSPARENTE HAFTGRUNDIERUNG

- ✓ Für Klebstoffe und Lacke
- ✓ Auf schwierigen Materialien

### Technische Informationen

- Farbe: Durchsichtig
- Basis: Polyolefin. Die Aerosole werden aus recycelten Materialien hergestellt und enthalten nur FCKW-freie Treibgase
- Untergründe: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR-Weichschaum, GF-UP-Kunststoff, Pulverbeschichtungen, lackierte Oberflächen usw.
- Verbrauch: +/- 2-3 m<sup>2</sup> je 400 ml, +/- 1-1/2m<sup>2</sup> je 150 ml
- Trocknungszeit: +/- 10 Minuten
- VOC: 276,4 g/l
- Frei von Schwermetallen
- Haltbarkeit: 120 Monate bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 25 °C und einer max. Luftfeuchtigkeit von 60 %
- Sicherheitsvorkehrungen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

### Verpackung

PT7 - Aerosol 200ml

590921273

### Produkt

#### Eigenschaften

PT7 verbessert deutlich die Haftung auf schwierigen Materialien, wie Pulverbeschichtungen, lackierte Oberflächen, Kunststoffe wie ABS, EPDM, PP usw. (ausgenommen davon sind blanke Metalle). Dieser hinterlässt keine Spuren oder Flecken, sowohl für Verklebungen von MS-Polymeren, Silikonen und Klebebändern als auch für Lack- und Spritzarbeiten.

### Verwendung

- Nach dem Lösen der Mischkugel vor Gebrauch gut schütteln.
- Auf sauberen Untergrund auftragen. Gegebenenfalls mit Tec7 Cleaner bzw. Multiclean reinigen und trocken reiben oder blasen.
- Eine dünne Schicht auftragen und 10 Minuten bei 20 °C trocknen lassen.
- Weiter bearbeiten (verkleben, abkleben und lackieren). Immer einen Haftungstest durchführen, da jeder Klebstoff oder jede Dichtmasse in Verbindung mit dieser Grundierung möglicherweise zu einem unterschiedlichen Ergebnis führt. Nach dem Gebrauch mit umgekehrter Sprühdose den Kopf leer sprühen.