



# Roof

RÉPARATION DES TOITS EN TOUTES SAISONS

- ✓ Pâte de réparation à base de bitumes, renforcé avec des fibres
- ✓ Reste souple et malléable (jusqu'à 20 ans après application)
- ✓ Aussi sur les surfaces mouillés

## Caractéristiques techniques

- Base: caoutchouc butyle, bitumes et fibres de verre.
- Point d'inflammation: 38°C (au minimum).
- Teneur en asphalte modifié: 50 %.
- Composants solides: 70 %.
- Résistance à la traction (film sec): 200 PSI.
- Elasticité au point de rupture: 150 %.
- Résistance à la température: -40°C jusqu'à +82°C.
- Résistance aux UV: très bien.
- Résistance climatologique: bien.
- Résistance à l'eau en cas d'écoulement suffisant: très bien.
- Température d'application: -12°C jusqu'à +50°C.
- Ne pas appliquer en temps neigeux ou glacial!
- Conservation: 24 mois, en emballage d'origine, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Roof - cartouche 310ml	602116000
Roof - boîte 1kg	602201000
Roof - boîte 5kg	602204000
Roof - bidon 10kg	602210000

## Produit

### Caractéristiques

La réparation ultime pour tous les toits – flexible pendant 20 ans. Etanchéité immédiate et réparation permanente par températures de -12°C jusqu'à +50°C, sur support sec ou mouillé, sans être dissous ni lavé.

Avec du caoutchouc butyle pour sa longévité, des bitumes pour son étanchéité et des fibres pour sa solidité.

### Applications

- Réparations de toits plats et une pente recouverte d'une couverture bitumineuse.
- Assure l'étanchéité des cheminées, gouttières, rives de toiture, profilés de finition, découpes de toiture.
- Rend étanche les formations de murs, les toits plats et en pente, les coupes, les terrasses et les balcons.
- Sert de colle à froid pour coller les couvertures bitumineuses (roofing, shingles, plaques onduées).
- Fixation de bavettes en plomb.
- Obturation immédiate des fuites du toit (support humide).

## Emploi

- Appliquer à la brosse sur surfaces propres, débarrassées de neige et de glace.
- Utiliser la cartouche Roof pour la finition des joints.

- Finir à la brosse ou au couteau, mouillé avec du Tec7 Cleaner. Utiliser Tec7 Cleaner pour nettoyer et dégraisser en toute sécurité, pour la finition et pour enlever des produits Tec7 non durcis.

Pour un résultat optimal, appliquer une épaisseur de 3 mm, en couches de 1,5 mm.

Consommation  $\pm 2$  kg/m<sup>2</sup> par couche de 1,5 mm.

