



FoamTack Pro Startsæt

STARTSÆT KLÆBENDE SKUM

- ✓ Med det samme, med rengøringsmiddel og pistol
- ✓ Nem at bruge
- ✓ Kraftig limning
- ✓ Lav ekspansion
- ✓ Til indendørs og udendørs brug

Tekniske info

- Basis: polyuretan.
- Hærdning: polymerisering ved (luft)fugtighed.
- Farve: lyserød.
- Huddannelse (ved 23°C og 50% R.H.) FEICA TM 1014: 5 minutter.
- Belastning (ved 23 °C og 50 % R.H.): 60 minutter.
- Formbarhed (FEICA TM 1004): <1% deformation.
- Densitet: 22 kg/m³.
- Koefficient for varmeledningsevne (FEICA TM 1020): 0,034 W/mK.
- Lydisolering: 60 dB.
- Trækstyrke (ETAG 004 - ETICS): 0,12 N/mm².
- Forskydningsstyrke: >0,43 N/mm².
- Forarbejdningstemperatur: Omgivelser: -5°C / +30°C og produkt: +5°C / +25°C (ideal: +20°C).
- Temperaturbestandighed: -50 °C / +90 °C; spidstemperaturer: -65°C / +130°C.
- Modstandsdygtighed: vej- og vand- og rådbestandig; følsom over for UV-lys.
- Holdbarhed: mindst 15 måneder i lukket originalemballage, der opbevares tørt, køligt og lodret.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se venligst sikkerhedsdatabladet.

Produkt

Egenskaber

Få dette startsæt som dit førstevalg til alle monterings- og limningsopgaver, hvor hastighed, styrke og isoleringsevne er vigtig. FoamTack Pro er et helårs PU-skum med meget lav efterekspansion til indendørs og udendørs brug, der kan anvendes fra -5 °C til +30 °C. Det giver god vedhæftning til alle byggematerialer med fremragende termiske og akustiske isoleringsegenskaber. Med den medfølgende Spray & PUR Cleaner kan du nemt rengøre pistolen bagefter til næste brug.

Indhold i startsæt:

- 3 x FoamTack Pro
- 1 x Spray & PUR Cleaner
- 1 x FoamTack Pro Gun

Anvendelsesområder

Koldbrofri limning af stive isoleringspaneler, porebetonblokke og andre byggelementer.
Montering af gipsplader mod vægge og rammer samt af møbelpaneler og indvendige elementer.
Montering af vindueskarme.
Sikring af indbyggede elbokse.

Specifikationer pistol

- Type pistol: PU-skum.
- Materiale: Metal/plast.
- Kraftoverførsel: Justerbar.
- Drypstop: nej.
- Styling af kraft: nej.
- Antal indstillinger: 50.

Specifikationer Cleaner

- Forekomst (ved 20°C): flydende.
- Damptryk (ved 20°C): ≥ 3000 hPa.
- Damptryk (ved 50 °C): ≥ 8000 hPa.
- Relativ massefylde (ved 20°C): 0,79.
- Vandopløselighed: opløselig.
- Opløselig i: ethanol, ether, chloroform.
- Relativ damptæthed: > 1 .
- Holdbarhed: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se venligst sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
 - 2036981 - 271449012 - FoamTack Pro Startset

Emballage

FoamTack Pro Startset

998020257

Anvendelse

Passende træning skal være afsluttet inden 24. august 2023 for industriel eller professionel brug.

- Ryst beholderen kraftigt i mindst 30 sek.
- Påfør klæbestreng på et rent og stabilt underlag.
- Sæt delene sammen efter ca. to minutter, før der dannes hud.
- Understøt lodret limning i ca. ti minutter, hvis det er nødvendigt.
- Fugttag før eller efter fremskynder reaktionen og fremmer ensartet celledannelse. Fjern frisk skum med Tec7 Spray & PUR Cleaner, og rengør hænderne med Powerwipes. Fjern hærdet skum med Remove ALL. Ikke egnet til bærende konstruktionselementer. Ingen vedhæftning til PE, PP og andre plastmaterialer med lukkede celler. Kan belastes og færdiggøres efter 60 minutter. Opbevares lodret og sikkert under transport.